

产品技术说明书

修订日期： 2019-01-17

TDS 编号： PCS_2004

产品牌号： WANAMINE[®] 8100

版 本： V 2.0

产品用途

WANAMINE[®] 8100 为无色透明液体，有氨味。

WANAMINE[®] 8100 可广泛应用于环氧树脂固化剂领域。

理化性能

项目	指标	单位	检测方法
外观	无色至浅黄色液体		目测
色度	≤25	铂-钴色号	GB3143
总胺值	455 ~490	mgKOH/g	WHPUT011-380-2018
水分	≤0.20	%	WHPUT011-381-2018
总乙酰基值	465~510	mgKOH/g	WHPUT011-376-2018
伯胺率	≥97.0	%	WHPUT011-380-2018
总胺/总乙酰	≥94.0	%	WHPUT011-375-2018

包装规格

钢桶 185Kg/桶

IBC 桶 942Kg/桶

贮存注意事项

WANAMINE[®] 8100 可在室温下空气中储存较长时间。但是，建议在所有储存中使用氮气气氛，以减少意外暴露于高温的影响，并减少大气中水分和二氧化碳的吸收。同时，应储存于原装容器中，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，防止直接光照，远离酸禁忌物。应该注意的是，无论气垫如何，在高于 140° F (60°C) 的温度下都可能发生明显的变色。请勿储存在未加标签的容器中。存放处须加锁，使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器

必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。如果产品溢出，该区域可能会用水冲洗。妥善处理废料的方法是焚烧，必须严格遵守地方法规。

保质期

自生产之日起，在规定的贮存条件下液体 WANAMINE[®] 8100 保质期为 24 个月，超过保质期经检验符合本技术指标仍可使用。

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期： 2018 年 7 月 21 日 版本号： V 1.0

第一次变更日期： 2019 年 1 月 17 日 版本号： V2.0

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址： 山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号 邮 编： 264006

客户服务中心咨询电话： +86 (535)-8203244 传真： +86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com>

E-mail: PCS@whchem.com